

EMSA Mobil Işık Kulesi

Endüstriyel tip dizel motor ve senkron alternatörün akuplajı ile oluşturulan jeneratör seti torsiyon dingilli (el frenli) römork üzerine monte edilmiştir. 4 veya 6 adet Metal Halide projektörden meydana gelen dikey kule galvaniz kaplı olup, mekanik olarak 9 m. yüksekliğe ulaşmaktadır. 4 adet ayarlanabilir denge ayağı bulunmaktadır. Her lamba için açma/kapama düğmesi mevcuttur. Koruma kabini üzerinde 220 V priz bulunmaktadır.



EMSA Mobil Işık Kulesi

TEKNİK ÖZELLİKLER		LT EM0010-4	LT KB0010-4	LT EM0022-4	LT KB0022-4
DİZEL MOTOR	MARKA	EMSA	KUBOTA	EMSA	KUBOTA
	MODEL	Y385D	D1105-BG2	YD485D	V2203-M-BG
	TİP	DİZEL, SU SOĞUTMALI	DİZEL, SU SOĞUTMALI	DİZEL, SU SOĞUTMALI	DİZEL, SU SOĞUTMALI
	HIZ (rpm)	1500	1500	1500	1500
	SİLİNDİR SAYISI	3	3	4	4
	YAKIT TÜKETİMİ (lt/h)	2,8	2,4	4,2	3,9
ALTERNATÖR	MARKA	EMSA-ENGGA	EMSA-ENGGA	EMSA-ENGGA	EMSA-ENGGA
	MODEL	EG160-8N2	EG160-8N2	EG160-16N2	EG160-16N2
	FREKANS (Hz.)	50	50	50	50
	TİP	FIRÇASIZ	FIRÇASIZ	FIRÇASIZ	FIRÇASIZ
IŞIK KULESİ	GÜÇ kW (kVA)	8 (10)	8 (10)	16 (22)	16 (22)
	VOLTAJ (V)	231/400 V	231/400 V	231/400 V	231/400 V
	AYDINLATMA TİPİ	METAL HALİDE	METAL HALİDE	METAL HALİDE	METAL HALİDE
	LAMBA GÜCÜ	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W
	LAMBA ADEDİ	4	4	4	4
	IŞIK AKISI	85.000 lm	85.000 lm	85.000 lm	85.000 lm
	KULE YÜKSEKLİĞİ	9 m	9 m	9 m	9 m
	DÖNME KAPASİTESİ	340°	340°	340°	340°
	KALDIRMA SİSTEMİ	HİDROLİK / MEKANİK	HİDROLİK / MEKANİK	HİDROLİK / MEKANİK	HİDROLİK / MEKANİK
	YAKIT TANKI KAPASİTESİ (lt)	55	55	80	80
	RÜZGAR HIZI	80 km/h	80 km/h	80 km/h	80 km/h
IŞIK KULESİ EBATLARI	MAX. KULE YÜKSEKLİĞİ	9000 mm	9000 mm	9000 mm	9000 mm
	UZUNLUK	3000 mm	3000 mm	3200 mm	3200 mm
	GENİŞLİK	1500 mm	1500 mm	1500 mm	1500 mm
	YÜKSEKLİK (kule hariç)	2900 mm	2900 mm	2900 mm	2900 mm

Emsa önceden haber vermeksizin ürünlerin tüm model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.